

カモフラパッド

Product-11

養生跡をカモフラージュする緩衝材

特許出願中

重荷重タイプ

釘穴

製品面になじみ目立ちません

凹凸で荷重を分散
カモフラージュ効果UP

■使用例

製品の特長

1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン
2. 重ねて高さ調整が可能
3. 1枚で最大耐荷重3t 繰り返し使用可能
4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き
5. 100%再生プラスチックを使用しておりCO2削減

ノンスリップタイプ

必見! 商品紹介動画

ノンスリップタイプ性能試験

検証条件: 積載物 1t 時速4キロで走行後 急停止

■一般プラスチック緩衝材

△スリップしている

■ノンスリップカモフラパッド

◎ノンスリップ効果あり

製品の特長

1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン
2. 重ねて高さ調整が可能
3. 1枚で最大耐荷重1.5t 繰り返し使用可能
4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き
5. 摩擦係数が高く滑りにくいノンスリップタイプ

■カモフラパッド 仕様(mm)

品名	L1	L2	L3	T	色	1箱入数(枚)
カモフラパッド	100	60	20	12	グレー	360
ノンスリップカモフラパッド	100	60	20	12	ライトグレー	360

■圧縮強度試験値(kN) カモフラパッド1枚当たり

0.5mm変位時の荷重	1.0mm変位時の荷重	1.5mm変位時の荷重
30.4	32.6	63.1
16.6	28.3	35.4

(弊社社内試験による)

PreCat-0425-04